

# W2086R.W



## LAVE-LINGE CLASSIC 8 KG 1600 TOURS/MIN DOSAGE AUTOMATIQUE

### Description générale

Type produit: Lave-linge frontal  
Type d'installation: Pose libre  
Capacité: 8 kg  
Vitesse d'essorage: 1600 tr/min.  
19 programmes  
Classe énergétique: A+++  
Couleur: Blanc



Nos emballages  
peuvent faire l'objet  
d'une consigne de tri



INDICE DE RÉPARABILITÉ



### Programmes, options et modes

Coton  
Synthétiques  
Laine et lavage à la main  
Universel  
Noir  
Durée programmée  
Auto  
Rapide  
Très sale  
Rinçage  
Essorage  
Vidange  
Linge délicat et soie  
Nettoyage du tambour  
Hygiène  
Rapide Quick Pro 59 min  
Anti allergie coton  
Anti allergie synthétique  
Eco 40–60 °C

### Options additionnelles

Réglage de l'essorage: Réduction de la vitesse d'essorage  
Rinçage supplémentaire  
Lavage intensif  
Niveau d'eau plus élevé  
Prélavage  
Antifroissage

### Modes

Normal, ECO, Rapide, Mode intensif

### Construction et performance

Système de suspension Quattro anti vibration  
Joint du hublot: Joint sans caoutchouc pour plus d'hygiène  
Tambour et cuve inox  
Tambour Active Drum  
Puissance de la résistance: 2000 W  
Capacité variable automatique  
Capteur de niveau d'eau  
Volume du tambour: 60 l  
Volume tambour: 2,1 cu ft  
Moteur à induction  
Dosage automatique lessive: Dosage automatique lessive  
Système Pro Wash permet un excellent résultat et une dilution optimale de la lessive

### Usage et flexibilité

Compartiment pour détergent liquide avec cloison  
Réglage température: Froid-90°C  
Diamètre du hublot panoramique: 31 cm  
Angle d'ouverture du hublot: 110 °

### Bandeau de commandes

Départ différé: 1 à 24 heures  
Indication temps restant  
Affichage: Écran LCD haute définition  
19 programmes

### Design et installation

Sens d'ouverture de la porte: Charnières à gauche  
Pieds réglables: 10 mm

Installation possible en colonne avec le sèche-linge  
ASKO  
3/4" Raccordement eau froide  
Chargement: Frontal

### **Sécurité et entretien**

Aubes amovibles  
Socle en acier étanche  
Pression maximum arrivée d'eau  
Tuyau PEX pour arrivée d'eau  
Pompe de vidange antiblocage  
Protection antidébordement  
Ouverture urgence du hoblot  
Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)  
Système de contrôle de la stabilité (SCS)  
Capacité vidange: 20 l/min  
Sécurité surchauffe  
Protection électronique et thermique contre la surchauffe  
du moteur

Code EAN: 3838782513510

Code produit: 738606

### **Données techniques**

Teneur en eau après essorage (en %): 44 %  
Puissance de la résistance: 2000 W  
Volume du tambour: 60 l  
3/4" Raccordement eau froide  
Contre poids: Contre poids en fonte  
Contre poids: 10,4 kg  
Niveau sonore: 76 dB(A)re 1 pW  
Niveau sonore au lavage: 50 dB(A)re 1 pW  
Consommation annuelle d'eau: 10340 l  
Consommation d'électricité en mode "laissé sur  
Marche": 0,7 W  
Mode Eco: 0,3 W  
Classe énergétique: A+++  
Puissance de raccordement: 2200 W  
Tension de raccordement (V): 220-240 V  
Nombre de paliers: 1  
Intensité (A): 10 A  
Fréquence: 50 Hz  
Poids net: 77,5 kg  
Norme environnement ISO 14001

### **Dimensions**

Dimensions (HxLxP): 85 × 59,5 × 58,5 cm  
Pieds réglables: 10 mm  
Profondeur avec porte ouverte: 942 mm  
Longueur du câble de raccordement: 2,1 m  
Longueur du tuyau d'alimentation: 150 cm  
Longueur de l'évacuation: 160 cm

### **Information logistique**

Dimensions du produit emballé (HxLxP): 92 × 64 × 66,1  
cm  
Poids brut: 80,7 kg  
Code produit: 738606  
Code EAN: 3838782513510

