

DBI444IB.S/1



LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE

Description générale

Turbo séchage combiné

Logique

Type d'installation: sous plan

Dimensions: XL, 82 cm

Nombre de paniers: 3

14 couverts

Tiroir à couverts: Tiroir à couverts réglable; Panier du milieu côté ustensiles; Panier du milieu côté tasses et bols; à glissières télescopiques; Tiroir à couverts avec poignée; Tiroir à couverts amovible

Panier supérieur: Premium

Panier inférieur: Premium

Panier à couverts



Nos emballages
peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri

Construction et performance

Cuve inox à soudures plasma

Flotteur extérieur pour détecter les fuites

Capteur anti fuite Aqua Detect™

Pompe de vidange anti-engorgement

Construction robuste en acier en acier inoxydable 18.9

Résistance intégrée

Prélavage Super Cleaning System™

Système de prérinçage Super Cleaning™

Indicateurs électroniques de réserves de sel régénérant et liquide de rinçage

Bras de lavage: 3

Nombre de zones d'arrosage: 9

Buse d'arrosage Jet Spray pour support pour les objets hauts et étroits

Bras d'aspersion tout inox-pour nettoyer à fond vos casseroles et poêles

Turbo séchage combiné

Buse d'arrosage pour panier à couverts

Usage et flexibilité

Nombre de couverts: 14 couverts

Nombre de paniers: 3

Tiroir à couverts: Tiroir à couverts réglable; Panier du milieu côté ustensiles; Panier du milieu côté tasses et bols; à glissières télescopiques; Tiroir à couverts avec poignée; Tiroir à couverts amovible

Panier supérieur: Premium

Panier supérieur réglable en hauteur: Tiroir à couverts

Programmes, options et modes

7 programmes: Programme(s) automatique(s);

Programme rapide; Programme intensif; Programme

ECO; Programme hygiène; Durée programmée;

Prérinçage

Départ différé: Durée programmée

Rinçage supplémentaire

Sélection durée cycle lavage

Mode rapide

Mode Nuit

Séchage intégral - ouverture automatique de la porte

Rinçage supplémentaire

Design et installation

Pied arrière réglable par l'avant

Verrou pour picot rabattable

Niche largeur minimum: 600 mm

Niche hauteur minimum: 820 mm

Profondeur (y compris espace entre mur et appareil): 560 mm

Réglage en hauteur: 50 mm

Sécurité et entretien

Protection antidébordement AquaSafe™

Sécurité enfant

Voyant de niveau de produit de rinçage: Voyant de

niveau de produit de rinçage

Voyant de niveau de sel: Voyant de niveau de sel

supérieur réglable
Panier supérieur coulissant à roulement à billes
Panier inférieur: Premium
Panier maillage dense
Panier à couverts
Pression arrivée d'eau: 0,03-1 MPa

Bandeau de commandes

Affichage: Écran LCD haute définition
Possibilité de créer des programmes personnels:
Fonction mémoire
Nombre de programmes: 7
Nombre d'options: 5
LED
Affichage du temps restant: Indicateur temps restant
Indicateur fin de cycle: Ecran LCD éclairé et sonore

Données techniques

Température max de l'eau admise: 70 °C
Niveau sonore: 42 dB(A)re 1 pW
Programme(s) de référence: 1
Durée du programme lavage standard: 205 min.
Consommation d'électricité en programme normal (kWh):
0,74 kWh
Consommation d'énergie en mode veille: 0,49 W
Classe énergétique: C
Type de prise: Prise électrique Euro
Puissance de raccordement: 1900 W
Tension de raccordement (V): 220-240 V
Nombre de phases: 1
Intensité (A): 10 A
Fréquence: 50 Hz
Pression arrivée d'eau: 0,03-1 MPa
Poids net: 43,5 kg
Classe niveau sonore: B
indice de consommation d'énergie: 43,5 %
Performance de lavage: 1,13
Performance de séchage: 1,07
Départ différé: 3,95 W
Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh

Dimensions

Largeur nette: 596 mm
Hauteur : 819 mm
Profondeur nette: 559 mm
Hauteur maximum de l'appareil: 869 mm
Longueur du câble de raccordement: 1825 mm
Profondeur avec porte ouverte: 1198 mm
Longueur du flexible d'alimentation: 163 cm
Longueur du flexible de vidange: 200 cm

Information logistique

Largeur du produit emballé: 640 mm
Hauteur de l'appareil emballé: 890 mm
Profondeur du produit emballé: 680 mm
Poids brut: 46,8 kg
Code produit: 736819
Code EAN: 3838782469626
Univers: Usage domestique
Gamme: Lave-linge Logic