

# DSD644B/1



## LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE

### Description générale

Style

Type d'installation: Tout intégrable

Dimensions: XL, 82 cm

Nombre de paniers: 3

14 couverts

Tiroir à couverts: Tiroir à couverts réglable; Panier du milieu côté ustensiles; Panier du milieu côté tasses et bols; à glissières télescopiques; Tiroir à couverts avec poignée; Tiroir à couverts amovible

Panier supérieur: Premium

Panier inférieur: Premium

Panier à couverts



Nos emballages  
peuvent faire l'objet  
d'une consigne de tri

### Construction et performance

Cuve inox à soudures plasma

Flotteur extérieur pour détecter les fuites

Capteur anti fuite Aqua Detect™

Pompe de vidange anti-engorgement

Construction robuste en acier en acier inoxydable 18.9

Résistance intégrée

Prélavage Super Cleaning System™

Système de prérinçage Super Cleaning™

Indicateurs électroniques de réserves de sel régénérant et liquide de rinçage

Bras de lavage: 3

Nombre de zones d'arrosage: 9

Buse d'arrosage Jet Spray pour support pour les objets hauts et étroits

Bras d'aspersion tout inox-pour nettoyer à fond vos casseroles et poêles

Buse d'arrosage pour panier à couverts

### Usage et flexibilité

Nombre de couverts: 14 couverts

Nombre de paniers: 3

Tiroir à couverts: Tiroir à couverts réglable; Panier du milieu côté ustensiles; Panier du milieu côté tasses et bols; à glissières télescopiques; Tiroir à couverts avec poignée; Tiroir à couverts amovible

Panier supérieur: Premium

Panier supérieur réglable en hauteur: Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur coulissant à roulement à billes

### Programmes, options et modes

12 programmes: Programme(s) automatique(s); Programme ECO; Programme hygiène; Durée programmée; Programme pour couverts en plastique; Prérinçage; Universel; Demi charge panier du haut; Demi charge panier du bas; Programme Verre Cristal; Programme autonettoyage de la cuve; Préchauffage Lavage Rapide

Départ différé: Durée programmée

Rinçage supplémentaire

Sélection durée cycle lavage

Mode Vert ECO

Mode rapide

Mode Nuit

Mode intensif

Séchage intégral - ouverture automatique de la porte

Rinçage supplémentaire

### Design et installation

Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage

Pied arrière réglable par l'avant

Ruban adhésif pour installation de la porte

Système porte à glissières

Verrou pour picot rabattable

Longueur porte d'habillage 720-800

Niche largeur minimum: 600 mm

Niche hauteur minimum: 820 mm

Profondeur (y compris espace entre mur et appareil): 560 mm

Panier inférieur: Premium  
Panier maillage dense  
Panier à couverts  
Éclairage intérieur LED: 2 éclairages LED  
Pression arrivée d'eau: 0,03-1 MPa

### **Bandeau de commandes**

Affichage: Écran LCD haute définition  
Possibilité de créer des programmes personnels:  
Fonction mémoire  
Nombre de programmes: 12  
Nombre d'options: 7  
LED  
Affichage du temps restant: Indicateur temps restant  
Indicateur fin de cycle: Ecran LCD éclairé et sonore

Réglage en hauteur: 50 mm

### **Sécurité et entretien**

Protection antidébordement AquaSafe™  
Sécurité enfant  
Voyant de niveau de produit de rinçage: Voyant de niveau de produit de rinçage  
Voyant de niveau de sel: Voyant de niveau de sel

### **Données techniques**

Température max de l'eau admise: 70 °C  
Niveau sonore: 42 dB(A)re 1 pW  
Programme(s) de référence: 1  
Durée du programme lavage standard: 205 min.  
Consommation d'électricité en programme normal (kWh): 0,74 kWh  
Consommation d'eau par cycle avec le programme Eco: 9,4 l  
Consommation d'énergie en mode veille: 0,49 W  
Classe énergétique: C  
Type de prise: Prise électrique Euro  
Puissance de raccordement: 1900 W  
Tension de raccordement (V): 220-240 V  
Nombre de phases: 1  
Intensité (A): 10 A  
Fréquence: 50 Hz  
Pression arrivée d'eau: 0,03-1 MPa  
Poids net: 43 kg  
Classe niveau sonore: B  
indice de consommation d'énergie: 43,5 %  
Performance de lavage: 1,13  
Performance de séchage: 1,07  
Départ différé: 3,95 W  
Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh

### **Dimensions**

Largeur nette: 596 mm  
Hauteur : 819 mm  
Profondeur nette: 559 mm  
Hauteur maximum de l'appareil: 869 mm  
Longueur du câble de raccordement: 1825 mm  
Profondeur avec porte ouverte: 1254 mm  
Longueur du flexible d'alimentation: 163 cm  
Longueur du flexible de vidange: 200 cm

### **Information logistique**

Largeur du produit emballé: 640 mm  
Hauteur de l'appareil emballé: 890 mm  
Profondeur du produit emballé: 680 mm  
Poids brut: 46,3 kg  
Code produit: 736488  
Code EAN: 3838782469480  
Univers: Usage domestique  
Gamme: LCD électronique Style